


ТОЧНАЯ  **СИЛА**

**КАТАЛОГ
КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕСС-НОЖНИЦ
И ПРОБИВНЫХ ПРЕССОВ**

TC 60



TC 80-500



TC 100



Модель		ТС60	ТС80	ТС100	ТС40-500	ТС80-500	ТС100-500
Усилие пробивки	kN	600	800	1000	400	800	1000
Пробивка макс диаметра в толщине	мм	32x16	32x20	32x24	32x10	32x20	32x26
Пробивка макс диаметра в толщине	мм	□ 32x19	□ 32x25	□ 32x28	□	□	□
Зев пробивной части	мм	255	510	510	510	510	510
Рубка профильного проката стандартными ножами							
Максимальное разрушаемое сечение	мм кв	1800	3470	4570	-	-	-
Уголок под прямым углом	мм	100x10	130x14	□160x14	-	-	-
Пруток круглого сечения	мм	45	50	55	-	-	-
Рубка профильного проката с дополнительными ножами	I·H·T·U мм	□120	□140	□160	-	-	-
Модуль рубки полосы							
Пример: полоса сечением	мм	400x16	450x15	510x16	-	-	-
Пример: полоса сечением	мм	150x19	100x25	200x25	-	-	-
Подрубка полки уголка на модуле	мм	100x15	90x9	100x12	-	-	-
Вырубной модуль							
Макс толщина листовой стали	мм	10	10	13	-	-	-
Вырубаемая полка уголка за один ход	мм	100	100	100	-	-	-
Ширина вырубного ножа	мм	60	50	50	-	-	-
Длина/глубина вырубного ножа	мм	90	100	100	-	-	-
Гибочный модуль							
Сечение полосы гибочным модулем	мм	N□100x10	P/N□100x12	P/N□100x15	P□100x8	-	P□100x15
Сечение полосы гибочным модулем	мм	P□360x4	P/N□360x6	P/N□360x8	P□360x4	-	P□360x8
Общие характеристики							
Мощность привода	kW	4	7,5	7,5	4	7,5	7,5
Вес нетто	Kg	1120	2582	3130	860	2120	1630
□ = опция за доплату P-опция для стороны пробивки N-опция для стороны вырубки							

Группа компаний «Точная сила» это:


- ✓ Крупнейший в ЕврАзЭС (России, Казахстане и Беларуси) поставщик гидравлических комбинированных пресс-ножниц и пробивных прессов
- ✓ Поставщик комплексных решений для заводов металлоконструкций на базе FICER (Италия) и смежных партнёров
- ✓ Крупнейший в ЕврАзЭС производитель пробивного инструмента (пуансонов и матриц) для линий и пресс-ножниц, производитель промышленных ножей для рубки металла



Производственная оснастка



Пробивной инструмент



Промышленные ножи



